


Komponenten für XXL-Torbeschlag zweibahnig, innenliegend



Zwei Türen

15		Laufprofil XXL-Torbeschlag, Stahl verzinkt ■ erhältliche Längen: 2m und 3 m	min. 2x Anzahl richtet sich nach der Profillänge
Je nach Türgewicht, Laufwagen einpaarig (100 kg) oder zweipaarig (180kg)			
15 a		Laufwagen, einpaarig, Stahl verzinkt ■ Belastbarkeit 100 kg	4x Unabhängig von der Flügelbreite werden nur zwei Laufwagen pro Flügel eingesetzt.
15 b		Laufwagen, zweipaarig, Stahl verzinkt ■ Belastbarkeit 180 kg	4x Unabhängig von der Flügelbreite werden nur zwei Laufwagen pro Flügel eingesetzt.
15 c		Anschraubplatte für Türaufhängung, Stahl verzinkt ■ Befestigung an der Türoberkante	4x Die Positionierung an den Außenkanten im Abstand von ca. 1/6 der Gesamtbreite des Flügels sichert eine Aufhängung im Schwerpunkt und eine leichtgängige, störungsfreie Funktion der Beschläge und des Tores. Unabhängig von der Flügelbreite werden nur zwei Anschraubplatten pro Flügel eingesetzt.
15 d		Türstopper, Stahl verzinkt/ Gummi ■ Befestigung im Laufprofil	2x optional Wird bei innenliegenden Türen nicht unbedingt benötigt, ansonsten muss Positionselbstständig ermittelt werden.
15 e		Andruckkeil, Kunststoff ■ bei Bedarf um zusätzlichen Andruck zu erhalten ■ zum Anschrauben an die Schiebetür ■ bei geschlossener Position der Schiebetür auf Höhe der Andruckrolle	2x Bei Bedarf, um zusätzlichen Andruck zu erhalten. bei geschlossener Position der Schiebetür auf Höhe der Andruckrolle zu montieren.
15 h		Deckenbefestigungsmuffe für Laufprofil, Stahl verzinkt ■ für innenliegenden Anschlag unter der Decke, ein- oder mehrbahnig	Anzahl richtet sich nach Menge der Laufprofilträger und Anzahl der Schienen hintereinander.
15 j		Verbindungsmuffe für Laufprofil, Stahl verzinkt ■ zur Verlängerung der Laufprofile	Anzahl richtet sich nach der Profillänge.
15 l		Andruckrolle, Stahl verzinkt/ Kunststoff ■ Führung für Schiebetür	3x Andruckrollen können innerhalb der Überlappung der beiden Türen, mittig im Durchgang am Boden angebracht werden. Eine Vor der Vordertür, eine dazwischen und eine hinter der Hintertür.
15 m		Handgriff für Torbeschlag, Stahl verzinkt ■ 220 x 25 x 35 mm (Höhe x Breite x Tiefe) ■ Lochabstand 19 mm	2x (4x, wenn beidseitig)