


## Komponenten für XXL-Torbeschlag zweibahnig, vorliegend



Zwei Türen

|                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15</b>                                                                |  | Laufprofil XXL-Torbeschlag, Stahl verzinkt<br>■ erhältliche Längen: 2m und 3 m                                                                                                                       | min. 2x<br>Anzahl richtet sich nach der Profillänge                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Je nach Türgewicht, Laufwagen einpaarig (100 kg) oder zweipaarig (180kg) |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>15</b><br><b>a</b>                                                    |  | Laufwagen, einpaarig, Stahl verzinkt<br>■ Belastbarkeit 100 kg                                                                                                                                       | 4x<br>Unabhängig von der Flügelbreite werden nur zwei Laufwagen pro Flügel eingesetzt.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>15</b><br><b>b</b>                                                    |  | Laufwagen, zweipaarig, Stahl verzinkt<br>■ Belastbarkeit 180 kg                                                                                                                                      | 4x<br>Unabhängig von der Flügelbreite werden nur zwei Laufwagen pro Flügel eingesetzt.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>15</b><br><b>c</b>                                                    |  | Anschraubplatte für Türaufhängung, Stahl verzinkt<br>■ Befestigung an der Türoberkante                                                                                                               | 4x<br>Die Positionierung an den Außenkanten im Abstand von ca. 1/6 der Gesamtbreite des Flügels sichert eine Aufhängung im Schwerpunkt und eine leichtgängige, störungsfreie Funktion der Beschläge und des Tores.<br>Unabhängig von der Flügelbreite werden nur zwei Anschraubplatten pro Flügel eingesetzt. |
| <b>15</b><br><b>d</b>                                                    |  | Türstopper, Stahl verzinkt/ Gummi<br>■ Befestigung im Laufprofil                                                                                                                                     | 2x<br>Position muss selbstständig ermittelt werden.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>15</b><br><b>e</b>                                                    |  | Andruckkeil, Kunststoff<br>■ bei Bedarf um zusätzlichen Andruck zu erhalten<br>■ zum Anschrauben an die Schiebetür<br>■ bei geschlossener Position der Schiebetür auf Höhe der Andruckrolle          | 2x<br>Bei Bedarf, um zusätzlichen Andruck zu erhalten. bei geschlossener Position der Schiebetür auf Höhe der Andruckrolle zu montieren.                                                                                                                                                                      |
| <b>15</b><br><b>i</b>                                                    |  | Muffe für Laufprofil, höhenverstellbar, Stahl verzinkt<br>■ zum Anschrauben an bauseitiger Trägerkonstruktion oder Laufprofilträger<br>■ für vorliegenden Anschlag an der Wand, ein- oder mehrbahnig | Anzahl richtet sich nach Menge der Laufprofilträger und Anzahl der Schienen hintereinander.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>15</b><br><b>j</b>                                                    |  | Verbindungs- und Endmuffe für Laufprofil, Stahl verzinkt<br>■ zur Verlängerung der Laufprofile                                                                                                       | Anzahl richtet sich nach der Profillänge.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>15</b><br><b>k</b>                                                    |  | Laufprofilträger, Stahl verzinkt<br>■ zum Anschrauben<br>■ für vorliegenden Anschlag an der Wand, ein- oder mehrbahnig                                                                               | Verwendbar für ein- bis dreibahnige Konstruktionen. Seitlich von Außenkante Profil bis Anfang Befestigungsmuffe ca. 50 mm, dann ca. alle 750 mm.                                                                                                                                                              |
| <b>15</b><br><b>l</b>                                                    |  | Andruckrolle, Stahl verzinkt/ Kunststoff<br>■ Führung für Schiebetür                                                                                                                                 | 4x<br>Durch die zwei Andruckrollen vor und hinter der Tür wird diese im hinteren Bereich geführt.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>15</b><br><b>m</b>                                                    |  | Handgriff für Torbeschlag, Stahl verzinkt<br>■ 220 x 25 x 35 mm (Höhe x Breite x Tiefe)<br>■ Lochabstand 19 mm                                                                                       | 2x (4x, wenn beidseitig)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |