

Sortiment für XXL-Torbeschlag

15		Laufprofil XXL-Torbeschlag, Stahl verzinkt erhältliche Längen: 2 m und 3 m
15a		Laufwagen, einpaarig, Stahl verzinkt Belastbarkeit 100 kg
15b		Laufwagen, zweipaarig, Stahl verzinkt Belastbarkeit 180 kg
15c		Anschraubplatte für Türaufhängung, Stahl verzinkt Befestigung an der Türoberkante
15d		Türstopper, Stahl verzinkt/ Gummi Befestigung im Laufprofil
15e		Andruckkeil, Kunststoff - bei Bedarf, um zusätzlichen Andruck zu erhalten - zum Anschrauben an die Schiebetür - bei geschlossener Position der Schiebetür auf Höhe der Andruckrolle zu montieren
15f		Verbindungs- und Anschweißmuffe, Stahl blank zum Schrauben oder Verschweißen an eine bauseitige Trägerkonstruktion
15g		Wandbefestigungsmuffe für Laufprofil, Stahl verzinkt für vorliegenden Anschlag an der Wand, einbahnig
15h		Deckenbefestigungsmuffe für Laufprofil, Stahl verzinkt für innenliegenden Anschlag unter der Decke, ein- oder mehrbahnig
15i		Muffe für Laufprofil, höhenverstellbar, Stahl verzinkt - zum Anschrauben an bauseitiger Trägerkonstruktion oder Laufprofilträger - für vorliegenden Anschlag an der Wand, ein- oder mehrbahnig
15j		Verbindungs- und Anschweißmuffe für Laufprofil, Stahl verzinkt zur Verlängerung der Laufprofile
15k		Laufprofilträger, Stahl verzinkt - zum Anschrauben - für vorliegenden Anschlag an der Wand, ein- oder mehrbahnig
15l		Andruckrolle, Stahl verzinkt/ Kunststoff Führung für Schiebetür
15m		Handgriff für Torbeschlag, Stahl verzinkt 220 x 25 x 35 mm (Höhe x Breite x Tiefe) - Lochabstand 19 mm